



UFSC371GCP

Displayvrieskast

Producteigenschappen

- Verlichte kap
- Verwarmd glas ter voorkoming van condens
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Vaste vriesplanken
- Dooiwaterafvoer
- Digitale temperatuursdisplay
- Instelbare voet
- Slot



Stevige greep



Slot

Displayvriezer met kap en verwarmde glazen deur

Geweldige productpresentatie tegen een concurrerende prijs – dat is wat u krijgt met deze displayvriezer. Hij heeft een verwarmde glazen deur om condensatie te voorkomen en interne ledverlichting om uw diepvriesproducten te promoten. De verlichte kap zal de aandacht van de klanten trekken en de kast is zeer geschikt voor branding. Het koelsysteem is statisch met 6 vaste vriesplateaus met ingebouwde verdamperspoelen voor een gelijkmatige temperatuur in de hele kast. De staande vriezer is voorzien van een dooiwaterafvoer voor eenvoudig onderhoud.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik	
Deur aantal & type	1 verwarmde glazen scharnierdeur	Totaal displaygebied	m ² 0.74	Energieklasse	C
Veiligheidsglas	Ja	Temperatuurbereik	°C -24 tot -14	Energieverbruik	kWh/24h 8.32
Omkeerbare deur	Nee	Klimaatklasse	4	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar 3035
Planken aantal & type	6 vaste vriesplanken	Bruto/netto gewicht	kg 100 / 95	Voeding	
Plankkleur	Chroom	Bruto/netto volume	l 300 / 270	Max Ambient	30°C at 55% RH
Plankmaten	470 x 413 mm	Koelen en functies		Input vermogen	W 570
Max belasting op planken	kg/m ² 110	Type regelaar	Mechanisch	Spanning / Frequentie	V/Hz 220-240/50
Type kap	D-vorm	Type koeling	Statisch	Geluidsniveau	dB(A) 40
Verlichting in de kap	LED koudwit	Type ontdooiing	Handmatig	Afmetingen	
Voetjes / poten	2 instelbare voeten	Koelmiddel	R290	Interne maat (BxDxH)	mm 470 x 440 x 1545
Zwenkwielen	2 rollers	Koelmiddelinhoud	g 85	Externe maat (BxDxH)	mm 595 x 640 x 1980
Buitenafwerking	Wit	Thermometer	Ja	Verpakte maat (BxDxH)	mm 680 x 710 x 2050
Binnenafwerking	Wit			40 ft containerlading	st 54
Binnenverlichting	LED				
Slot	Ja				