



SCU1425 FRAMELESS L/H

Flessenkoeler met aan linkerkant scharnierende deur

Producteigenschappen

- Links scharnierende glazen deur
- Elegant design
- Randloze glazen deur
- Zwarte binnen- en buitenkant
- Extra hoge deur van glas
- Uitstekende productpresentatie
- Interne verticale LED-verlichting
- Geventileerde koeling



Randloze deur



3 leds - Verticaal en horizontaal

Zwarte displaykoeler met aan linkerkant scharnierende deur

Het voornaamste aspect van de SCU1425 FRAMELESS L/H displaykoeler in zwart is de presentatie van de producten binnenin. De slimme LED-interieurverlichting is in het deurframe verwerkt en verlicht de producten van voren (een verticale strook langs elke kant en een horizontale strook over de bovenkant). De zwarte afwerking benadrukt het product in de kast, waardoor het opvalt en het oog wordt getrokken naar wat er in de koelkast zit. De deur is "frameloos", wat betekent dat het glas doorloopt tot de rand van de deur, waardoor de voorkant van het toestel er glad en naadloos uitziet. Ventilatorgestuurde koeling zorgt voor een gelijkmatige koeling in de gehele kast en een snellere pull-down bij herbevoorrading. Dit is de displaykoeler die uw producten werkelijk onderscheidt van de rest.

Ontwerp en materiaal	
Deur aantal & type	1 links scharnierende glazen deur
Veiligheidsglas	Ja
Omkeerbare deur	Nee
Planken aantal & type	5 zwart plaatstaal type
Plankkleur	Zwart
Plankmaten	477 x 365 mm
Max belasting op planken	kg/m ² 196
Voetjes / poten	2 instelbare voeten
Zwenkwielen	2 rollers
Buitenafwerking	Zwart
Binnenafwerking	Zwart ABS
Binnenverlichting	LED binnen in deurlijst
Slot	Ja

Maten en inhoud		
Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	97 / 86
Bruto/netto volume	l	387 / 347

Koelen en functies		
Type regelaar		Mechanisch
Type koeling		Met ventilator
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	85
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik		
Energieklasse		D
Energieverbruik	kWh/24h	1.87
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	683
Input vermogen	W	235
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45

Afmetingen		
Interne maat (BxDxH)	mm	505 x 462 x 1742
Externe maat (BxDxH)	mm	595 x 595 x 1990
Verpakte maat (BxDxH)	mm	665 x 715 x 2150
40 ft containerlading	st	54